



WIRED

Câmera FULL HD
WT 9770

ALGORITMOS DE PROCESSAMENTO ISP AVANÇADOS - IMAGEM DE ALTÍSSIMA QUALIDADE



A Câmera **HD WT9770** oferece funções perfeitas, desempenho superior e interfaces ricas.

Os recursos incluem **algoritmos de processamento ISP avançados** para fornecer imagens reais com um forte senso de profundidade, alta resolução e reprodução de cores.

Suporta a codificação H.264/H.265, o que torna o vídeo mesmo em movimento fluido e nítido, mesmo em condições em que a largura de banda é abaixo da ideal.

PARÂMETRO DA CÂMERA SERIES 9770 20X E 30X

Sensor de imagem: Sensor CMOS de 1/2,8 polegadas de alta qualidade

Resolução: 2.07MP, 16:9, FULL HD

Zoom digital: 10X

Iluminação mínima: 0.5Lux (F1.8, AGC ON)

DNR: 2D & 3D DNR

Foco: Auto/ Manual/ One Push Focus

Iris / Shutter: Auto/ Manual

BLC: ON/ OFF

WDR: OFF/ Ajuste de nível dinâmico

SNR: >50dB

Balanco de branco: Auto/ Manual/ One Push/
3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/
6000K/ 6500K/ 7000K

Ajuste de vídeo: Brilho, cor, saturação, contraste,
nitidez, modo B/W, curva gama

Modelo: 9770-20
Zoom ótico: 20X
F=5.2~98mm
Ângulo de visão: 3.2°/56°
AV: F1.5-F3.0

Modelo: 9770-30
Zoom ótico: 30X
f=4.3~129mm
Ângulo de visão: 2.34°/65.1°
AV: F1.6-F4.7

FORMATO DE VÍDEO

HDMI/ SDI: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;
1080I60/50/59.94;
720P60/50/30/25/59.94/29.97

CVBS output: 576i 480i

USB3.0 formato de interface de vídeo:
1920X1080@60fps Max

USB2.0 formato de interface de vídeo:
1080P@30fps Max

INTERFACE INPUT/OUTPUT

Interfaces de vídeo: WT 9770 20/ 30 modelo ST: HDMI, SDI, LAN (POE), CVBS, RS232-IN/OUT, RS485, A-IN, USB2.0 (USB Disk Storage);

WT 9770 20/30 modelo U3: USB3.0 (áudio vídeo output), HDMI, LAN (POE), RS232-IN/OUT, RS485, A-IN, USB2.0 (áudio vídeo output)

Vídeo output: HDMI, SDI, LAN, USB3.0, USB2.0, CVBS

Vídeo streaming: Streaming duplo

Formato de compressão de vídeo: Interface LAN: H.265, H.264, Duplo stream output,
Interface USB2.0: H.265, H.264, MJPEG

Interface USB3.0: YUV

Áudio input: Entrada linear dupla de 3,5 mm

Áudio output: HDMI, SDI, USB3.0, USB2.0, LAN

Formato de compressão de áudio: AAC/ MP3/ G.711A

Protocolo de rede: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181/ Protocolo de controle de rede de suporte VISCA/ upgrade atualização remota/ reinicialização remota/ reset remoto

LAN port (RJ45): 100M(10/100BASE-Tx)

Controle interface/protocolo: RS232, RS485, VISCA/Pelco-D/Pelco-P/ Baud rate: 115200/ 9600/ 4800/ 2400bps

Fonte de energia: AC110-220V adaptador de energia, Input: DC12V/1.5A, consumo de energia: 12W / POE

PARÂMETRO PTZ

Rotação Pan/Tilt: $\pm 170^\circ$, $-30^\circ \sim +90^\circ$

Velocidade de controle Pan/ Tilt: 0.1-60°/ seg, 0.1-30°/ seg

Velocidade preset: Pan 60°/ seg, Tilt 30°/ seg

Número preset: 255 presets (10 presets por controle remoto)

Temperatura/ umidade armazenada: $-10^\circ\text{C}+60^\circ\text{C}$, 20%~95%

Temperatura/ umidade trabalhando: $-10^\circ\text{C}+50^\circ\text{C}$, 20%~80%

Dimensão: 178mmX115.5mmX150.9mm

Peso: 1,38 kg

ACESSÓRIOS

Acessórios inclusos: Fonte de energia 12V/1.5A, cabo de controle RS232, cabo de conexão USB3.0 (modelo USB3.0), cabo de conexão USB2.0 (modelo USB2.0), controle remoto, manual e cartão de garantia

Acessório opcional: Suporte (custo extra)



**Dealer Tech Comércio e Representações LTDA -
Distribuidora OFICIAL**

CNPJ: 02.008.671/0001-24

Telefone: +55(11)2971-8282

Como podemos ajudá-lo? atendimento@dealer.com.br

Endereço: Rua Amaral Gama, 333 - Cj. 72 | Santana-SP

